

Safeguard^{MD} 2R Residential

Le SafeGard 2R, facile à utiliser, est conçu pour limiter l'ouverture de la fenêtre à battant à moins de 4 po.

Ce dispositif de limite détachable breveté pour les fenêtres répond aux exigences de sécurité de la norme ASTM F2090-21 (prévention des chutes de fenêtres) pour les dispositifs antichute auto-réinitialisables, avec capacité d'évacuation.

L'assemblage des bras est accompagné d'une décalcomanie avec des instructions d'utilisation simples, et la voie est assemblée avec du plastique de couleur visible pour distinguer les différentes opérations.

Conçu pour permettre l'installation en usine ou sur place par un personnel qualifié. S'adapte à la cavité standard de la charnière de 0,719 po L x 0,438 po H (nominal).



CARACTÉRISTIQUES

- Conforme à la norme ASTM F2090-21, avec d'autres avantages
- Empêche le libre passage d'une sphère rigide de 4 po de diamètre
- Il faut deux actions distinctes pour libérer le mécanisme
- Le dispositif de commande d'ouverture de fenêtre et de déclenchement pour évacuation ne réduira pas la zone ouverte de la fenêtre au-delà des exigences du code.
- Évite d'interférer avec le fonctionnement ou la performance d'une fenêtre
- Entièrement dissimulé lorsque la fenêtre est fermée
- Installation facile et précise en usine Les fonctions de réglage sur place permettent d'ajuster l'affaissement de l'ouvrant jusqu'à 1/8 po depuis l'intérieur de la maison.
- Convient aux fenêtres en bois, en matériau composite et en vinyle
- Garantie standard de 10 ans de AmesburyTruth